



8메가 4K 미니어쳐 카메라 / 저조도센서

- Sony 1/2.8" 8MP STARVIS CMOS Sensor (IMX415)
 - 오토라이트 기능 지원 / 적외선 4IR + 써치 4IR / PoE 지원(EEE802.3af)
 - Onvif Profile S 호환 / H.264, MJPEG / 트리플 스트리밍 지원/뛰어난 호환성
 - 다양한 기능 지원 / 렌즈보정, 역광보정기능, 안개보정기능, 2DNR/3DNR 움직임 감지,사생활 보호 등의 기능 지원
- 2.7~13.5 mm AF LENS



제품사양

영상	
활상소자	Sony 1/2.8" STARVIS CMOS 8MP Sensor (IMX415)
유효화소	3840x2160 Pixels
주사방식	프로그레시브
최저조도	컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off)
신호대 잡음비	120dB (AGC off)
카메라기능	
화이트밸런스	AUTO / MANUAL / DAYLIGHT / CLOUDY / TUNGSTEN / SUNSET
슬로우셔터	OFF / X2 / X4
WDR	OFF / AUTO / MANUAL (0-255)
BLC	OFF / ON (1~3)
SHDR	OFF / ON (0-100)
2DNR	0-200
3DNR	0-200
셔터스피드	1/33333 ~ 1/30
안티플리커	OFF / ON
AGC	0 ~ 20
주/야간모드	AUTO / DAY / NIGHT / EXT / SCHEDULE
영상효과	Mirror / Flip / LDC / Corridor (90, 270)
움직임감지	Yes
사생활보호영역	OFF / ON (4 Blocks)
Compensation	EV -4 ~ EV +4
안개보정	OFF / ON
OSD	Through Web
네트워크	
비디오 압축 방식	H.264 MP / MJPEG
해상도 1st	3840X2160 / 3072X2048 / 2592X1944 / 2592X1520 2592X1458 / 1920X1080 / 1280X 720
해상도 2nd	1920X1080 / 1280X720 / 1024X768 / 960 X540 / 854X480 / 640X480 / 352X 240
해상도 3rd	640X480 / 352X 240
최대 프레임레이트	H.264 / MJPEG 모든 해상도 최대 30fps
비디오 스트리밍	H.264 / MJPEG 트리플 스트리밍, CBR/VBR
최대 접속자	최대 10개 프로파일 제어
오디오 스트리밍	양방향 통신 G.711
프로토콜	TCP/IP, HTTP, RTP/ RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, Onvif
보안	사용자 인증, IP필터링, MAC필터링, 다이제스트 인증
클라이언트 소프트웨어	Web Browser, CMS, MobileViewer
지원 언어	한국어, 영어, 프랑스어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 독일어
SDK 지원	API, Onvif Profile S Compliant
동작환경 및 전원	
동작 온/습도	-10℃~+50℃ / 90% RH 이하
사용전원	DC 12V / PoE DC 48V


KEY FEATURES



외관도면 및 치수



PTZ 제어



※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.