



## 8메가 미니어쳐 카메라 / 씨치라이트 4LED / 저조도센서

- Sony 1/2.8" 8MP STARVIS CMOS Sensor (IMX415)
- PoE 지원(IEEE802.3af) / Onvif Profile S 호환
- H.264, H.265, MJPEG 코덱지원 / 트리플 스트리밍 지원 / 다양한 기능 지원
- 렌즈보정, 역광보정기능, 안개보정기능, 2DNR/3DNR 움직임 감지, 사생활 보호 등의 기능 지원
- 뛰어난 호환성 - 2.7~13.5mm VF LENS

### 제품사양

|              |  |
|--------------|--|
| 영상           |  |
| 촬영소자         | Sony 1/2.8" STARVIS CMOS 8MP Sensor (IMX415)                                       |
| 유효화소         | 3840x2160 Pixels   |
| 주사방식         | 프로그레시브   |
| 최저조도         | 컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off)  |
| 신호대 잡음비      | 120dB (AGC off)  |
| 카메라기능        |  |
| 화이트밸런스       | AUTO / MANUAL / DAYLIGHT / CLOUDY / TUNGSTEN / SUNSET                              |
| 슬로우셔터        | OFF / X2 / X4  |
| WDR          | OFF / AUTO / MANUAL (0-255)  |
| BLC          | OFF / ON (1~3)   |
| SHDR         | OFF / ON (0~100)   |
| 2DNR         | 0~200  |
| 3DNR         | 0~200  |
| 셔터스피드        | 1/33333 ~ 1/30   |
| 안티플리커        | OFF / ON   |
| AGC          | 0 ~ 20   |
| 주/야간모드       | AUTO / DAY / NIGHT / EXT / SCHEDULE  |
| 영상효과         | Mirror / Flip / LDC / Corridor (90, 270)   |
| 움직임감지        | Yes  |
| 사생활보호영역      | OFF / ON (4 Blocks)  |
| Compensation | EV -4 ~ EV +4  |
| 안개보정         | OFF / ON   |
| OSD          | Through Web  |
| 네트워크         |  |
| 비디오 압축 방식    | H.264 MP / H.265 HP / MJPEG  |
| 해상도 1st      | 3840X2160 / 3072X2048 / 2592X1944 / 2592X1520<br>2592X1458 / 1920X1080 / 1280X 720 |
| 해상도 2nd      | 1920X1080 / 1280X720 / 1024X768 / 960 X540 / 854X480 / 640X480 / 352X 240          |
| 해상도 3rd      | 640X480 / 352X 240   |
| 최대 프레임레이트    | H.264 / H.265 / MJPEG 모든 해상도 최대 30fps  |
| 비디오 스트리밍     | H.264 / H.265 / MJPEG 트리플 스트리밍, CBR/VBR  |
| 최대 접속자       | 최대 10개 프로파일 제어   |
| 오디오 스트리밍     | 양방향 통신 G.711   |
| 프로토콜         | TCP/IP, HTTP, RTP/ RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP,<br>ARP, ICMP, DDNS, Onvif      |
| 보안           | 사용자 인증, IP필터링, MAC필터링, 다이제스트 인증  |
| 클라이언트 소프트웨어  | Web Browser, CMS, MobileViewer   |
| 지원 언어        | 한국어, 영어, 프랑스어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 독일어  |
| SDK 지원       | API, Onvif Profile S Compliant   |
| 동작환경 및 전원    |  |
| 동작 온/습도      | -10℃ ~+50℃ / 90% RH 이하   |
| 사용전원         | DC 12V / PoE DC 48V  |

### KEY FEATURES



### 외관도면 및 치수

