



2메가 초소형 미니어처 카메라 / 저조도센서

- 1/2.8" 2Mega Sony STARVIS CMOS Sensor / FULL HD 1080p 30fps 지원
 - 간단한 모드변경 (HD-SDI / EX-SDI V1.0/V2.0)
 - 아날로그 CVBS 출력 (옵션) NTSC / PAL, 16:9 / 4:3
- 다양한 기능 지원 (안개보정, 역광보정, 2DNR/3DNR, 움직임 감지, 사생활 보호 등)
 - 뛰어난 호환성 - 5~50mm VF Lens

제품사양

| ALL HYBRID AUTO LIGHT CAMERA | |
|------------------------------|--|
| 활상소자 | 1/2.8" Auto Light 2.1M CMOS Sensor |
| 최대화소 | 1945(H) x 1109(V) approx. 2.15M pixels |
| 유효화소 | 1945(H) x 1097(V) approx. 2.13M pixels |
| AUTO LIGHT STARVIS | Support |
| 스캐닝 시스템 | Progressive |
| 수평해상도 | Digital: 1080 (30P), 720 (60/30P) Max: 1,100TV lines (1080P) |
| 최저조도 | Color : 0.0025 Lux @ (F1.2, AGC on) |
| | BW : 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC on) |
| | Ultra-low illumination |
| 비디오 출력 | HD-SDI, EX-SDI v1.0/v2.0 : 1080P 30FPS, 720P 60FPS / AHD2.0 / TVI2.0 |
| | CVBS : NTSC/PAL |
| 신호대 잡음비 | More than 50dB (AGC off) |
| AGC | Off/0-10 |
| 셔터스피드 | AUTO/MANUAL (1/30 - 1/60,000 sec) |
| SENS-UP | Off/X2 - X32 |
| 명도 | 0 - 20 |
| WDR/BLC | Off/BLC/WDR(Real WDR) |
| D-WDR | OFF/LOW/MIDDLE/HIGH |
| 안개보정 | OFF/ON |
| 주, 야간모드 | AUTO/COLOR/B&W/EXTERN |
| 화이트 밸런스 | AUTO/AUTOext/PRESET/Manual |
| DNR | Off/Low/Middle/High |
| 거울모드 | Off/On |
| 상하반전 | Off/On |
| 선명도 | 0 - 10 steps |
| 사생활 보호 | 21 Masks (BOX 15, POLYGON 7) |
| 움직임 감지 | Off/On |
| 사용언어 | English/Chinese/Chinese(S)/Japanese/Korean |
| 사용 전압 | DC12V |

KEY FEATURES



외관도면 및 치수

