



2메가 미니어처 카메라 / 4IR / 저조도센서

- 초소형 미니어처 방수형 카메라 / 1/2.8" Auto Light 2.1M CMOS Sensor
- FULL HD 1080p 30fps 지원 / - UTC (CoC) 기능지원
- 간단한 모드변경 (HD-SDI / EX-SDI V1.0/V2.0)
- 아날로그 CVBS 출력 (옵션) NTSC / PAL, 16:9 / 4:3)
- 다양한 기능 지원(안개보정, 역광보정, 2DNR/3DNR, 움직임 감지, 사생활 보호 등)
- 뛰어난 호환성 - 2.8~12mm VF Lens

제품사양

	ALL HYBRID AUTO LIGHT CAMERA
촬영소자	1/2.8" Auto Light 2.1M CMOS Sensor
최대화소	1945(H) x 1109(V) approx. 2.15M pixels
유효화소	1945(H) x 1097(V) approx. 2.13M pixels
AUTO LIGHT STARVIS	Support
스캐닝 시스템	Progressive
수명해상도	Digital: 1080 (30P), 720 (60/30P) Max: 1,100TV lines (1080P)
최저조도	Color : 0.0025 Lux @ (F1.2, AGC on)
	BW : 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC on)
	Ultra-low illumination
비디오 출력	HD-SDI, EX-SDI v1.0/v2.0 : 1080P 30FPS, 720P 60FPS / AHD2.0 / TVI2.0
	CVBS : NTSC/PAL
신호대 잡음비	More than 50dB (AGC off)
AGC	Off/0~10
셔터스피드	AUTO/MANUAL (1/30 ~ 1/60,000 sec)
SENS-UP	Off/X2 ~ X32
명도	0 ~ 20
WDR/BLC	Off/BLC/WDR(Real WDR)
D-WDR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
안개보정	OFF/ON
주,야간모드	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
화이트 밸런스	AUTO/AUTOext/PRESET/Manual
DNR	Off/Low/Middle/High
거울모드	Off/On
상하반전	Off/On
선명도	0 ~ 10 steps
사생활 보호	21 Masks (BOX 15, POLYGON 7)
움직임 감지	Off/On
사용언어	English/Chinese/Chinese(S)/Japanese/Korean
사용 전압	DC12V

KEY FEATURES



외관도면 및 치수

