




4메가 미니어처 카메라 / 씨치라이트 4LED / 저조도센서

- 1/2.8" Auto Light 4M CMOS Sensor / FULL HD 1080p 30fps 지원
 - UTC (CoC) 기능지원
 - 간단한 모드변경 (HD-SDI / EX-SDI V1.0/V2.0)
 - 아날로그 CVBS 출력 (옵션) NTSC / PAL, 16:9 / 4:3
- 다양한 기능 지원(안개보정, 역광보정, 2DNR/3DNR, 움직임 감지, 사생활 보호 등)
 - 뛰어난 호환성 - 2.8mm / 3.6mm / 6mm Lens

제품사양

ALL HYBRID AUTO LIGHT CAMERA	
활상소자	1/2.8" 5.69Mega Pixel Auto Light CMOS Sensor
최대화소	2704(H) x 2104(V) = 5.69M pixels
스캐닝 시스템	16:9 Progressive Scan
수령해상도	1280x720p(720p/25,30fps), 1920x1080p(1080p/25,30fps)
	2560x1440p(1440p/25,30fps), 2592x1944(1944P/12.5, 20fps)
최저조도	More than 0.1 lux (DSS off)
신호대 잡음비	More than 53dB (AGC off)
비디오 출력	EX-SDI/AHD/TVI/CVBS
명도	0-20
셔터스피드	AUTO / FLICKER / MANUAL(1/30(25) ~ 1/30000)
SENS-UP	OFF / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
AGC	0-10
안개보정	ON/OFF
BACKLIGHT	OFF/HLC/BLC/WDR
주야간모드	AUTO/COLOR/B&W/EXT
AWB	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
선명도	0-10
거울모드	ON/OFF
반전	ON/OFF
D-WDR	ON/OFF
음영보정	ON/OFF
사생활보호	ON(16 Points)/OFF
모션감지	ON(4 ZONE)/OFF
출력	1440p
FRAME RATE	1440p-25FPS / 30FPS
CVBS	ON/OFF
사용언어	ENG/KOR/CHN/JPN (MULTI LANGUAGE)

KEY FEATURES



외관도면 및 치수

