




적외선/써치/오토라이트/스타비스/IP 67 방수형 /4 써치/4 Invisible IR LED

- 1/2.8" Auto Light 2.1M CMOS Sensor
- 초저조도 오토라이트 카메라 / FULL HD 1080p 30fps 지원 / UTC (CoC) 기능 지원
- 간단한 모드 변경 (AHD / TVI / CVBS) / -WDR (역광 보정 기능) 2DNR/3DNR (디지털 노이즈 감소 기능)
- Privacy Mask (사생활 보호 기능) / Motion Detection (움직임 감지) / 실시간 결함 감지 및 보정
- 아날로그 CVBS 출력 (NTSC / PAL, 16:9 / 4:3) / OSD 조이스틱 단자 제공
- Search Light 4 LED / Invisible 4 IR LED
- 2.8mm/3.6mm/6mm Fixed Lens

제품사양

ALL HYBRID AUTO LIGHT CAMERA	
활상소자	1/2.8" Auto Light 2.1M CMOS Sensor
최대화소	1945(H) x 1109(V) approx. 2.15M pixels
유효화소	1945(H) x 1097(V) approx. 2.13M pixels
AUTO LIGHT STARMS	Support
스캐닝 시스템	Progressive
수평해상도	Digital: 1080(30P), 720(60/30P) Max: 1,100TV lines(1080P)
최저조도	Color : 0.0025 Lux @ (F1.2, AGC on)
	BW : 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC on)
	Ultra-low illumination
비디오 출력	AHD 2.0 / TVI 2.0
	CVBS : NTSC/PAL
신호대 잡음비	More than 50dB (AGC off)
AGC	Off/0-10
셔터스피드	AUTO/MANUAL(1/30 - 1/60,000 sec)
SENS-UP	Off/X2 - X32
명도	0 - 20
WDR/BLC	Off/BLC/WDR(Real WDR)
D-WDR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
안개보정	OFF/ON
주,야간모드	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
화이트 밸런스	AUTO/AUTOext/PRESET/Manual
DNR	Off/Low/Middle/High
거울모드	Off/On
상하반전	Off/On
선명도	0 - 10 steps
사생활 보호	21 Masks(BOX 15, POLYGON 7)
움직임 감지	Off/On
사용언어	English/Chinese/Chinese(S) / Japanese/Korean
사용 전압	DC12V

KEY FEATURES



외관도면 및 치수

